



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

1835

PROPOSTAS AJUSTADAS

- BELINKI & SOUZA LTDA
- EXCLUSIVE COMERCIO LTDA
- REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
- SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA



BELINKI E SOUZA LTDA
CNPJ: 08.831.603/0001-47 IE: 9040462993
RUA TENENTE CAMARGO 1015 - P KENNEDY - FRANCISCO BELTRÃO - PR - 85605090
FONE: 46 35249076 CELULAR: 46 984040674 CONTATO: PAULO R SOUZA
E-MAIL: CENTERBELFB@HOTMAIL.COM

1836

PROPOSTA UASG: 454524 PREGÃO: 562023

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
52	APARELHO SOM, TIPO MICRO SYSTEM, COMPATIBILIDADE DVD/CD ÁUDIO/CDR/RW/VCD/SVCD E MP3, POTÊNCIA 100 W, VOLTAGEM 110/240 V, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL, CONTROLEREMOTO, 05 EQUALizações, COMPONENTES CORPO ENTRADA USB, ENTRADA AUXILIAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELÓGIO DIGITAL COM DESPERTADOR/ZOOM MÚLTIPLO/	MONDIAL / MONDIAL / UP	269,07	Unidade	11	2.959,77
59	TELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA ELÉTRICO/RETRÁTIL COM CONTROLE REMOTO, MATERIAL TECIDO VINIL, TIPO FIXAÇÃO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACONDICIONADA EM ESTOJO METÁLICO, TIPO TELA RETRÁTIL/TENSIONADA, TENSÃO ENTRADA 220 V, TAMANHO TELA 119 POL	NARDELLI / NARDELLI / 120	890,00	Unidade	1	890,00

Prazo de validade da proposta: 60

Valor total da proposta: R\$ 3.849,77

Prazo entrega : 15

Prazo pagamento: 30 dias

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Informamos que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Informamos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Dados bancários:

Banco: 001

Agência: 0616-5

Conta Corrente: 45155-x

8 de Setembro de 2023



PAULO R SOUZA CPF: 04050826909

ADMINISTRADOR



Razão Social: EXCLUSIVE COMÉRCIO LTDA
 CNPJ N°: 47.034.949/0001-76 I.E. N°: 90954018-61
 Endereço Completo: Rua Mathias Alonso, 505 - Jd. Novo Oasis - Maringá-PR
 Telefone: 44 3227-1270 CEP: 87043-590 E-Mail: licitacaoexclusive@gmail.com

1838

Exclusive Comércio

Ao Órgão 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR. Pregão Eletrônico N° 562023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
13	BATEDEIRA DOMÉSTICA - CAPACIDADE: 4.000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PLANETÁRIA, TIGELA EM INOX, 12 VELOCIDADES, POTÊNCIA: 800 W, VOLTAGEM: 220 V.,	UNIDADE	2,00	175,71	351,42
18	MARCA: BRITANIA FABRICANTE: BRITANIA MODELO/VERSÃO: PEROLA CADEIRA - MATERIAL: PLASTICO/MADEIRA, COR: BRANCO, TIPO: CADEIRA CHARLES E RAY EAMES EIFEL,..	UNIDADE	20,00	55,15	1.103,00
49	MARCA: GOIANIA FABRICANTE: GOIANIA MODELO/VERSÃO: CAD.PLASTICA MICROFONE - TIPO: SEM FIO UHF HANDHELD, ALIMENTAÇÃO: PILHAS AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 RECEPTOR; 2 MICROFONES DE MÃO; SEM FIO, ALCANCE: 15 A 20 M, APLICAÇÃO: PEQUENOS EVENTOS E LOCAIS DE PEQUENO PORTO, ACESSÓRIOS: 1 CABO P10 X P10; 1 FONTE, 1 MANUAL, 1 CASE, SENSIBILIDADE: +/- 80 DB.,	UNIDADE	3,00	365,57	1.096,71

Valor total da proposta: 2.551,13

O valor total dessa proposta é de R\$2.551,13 (dois mil e quinhentos e cinqüenta e um reais e treze centavos).

Dados Comerciais:

Banco: Sicredi
Agencia: 0718 - C/C: 42552-0

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: 12 meses

Observações:

Observações:

a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.

Informar Agência e Conta para pagamento.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Maringá PR, 11 de Setembro de 2023

Representante Legal

Sueli de Assis

RG:10220114 SSP/SP CPF:562.661.629-20

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 11/09/2023 15:31:24 é(são):

Nome: **SUELI DE ASSIS**

CPF: 562.661.629-20

Data: 11/09/2023 15:31:24



REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
 Rua Planalto, 2046 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
 Fone: (55) 3535 2555
 E-mail: reiflexvendas@terra.com.br
 CNPJ: 93.920.361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO – PR PREGÃO ELETRÔNICO N°056/2023

Proponente: REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ: 93.920.361/0001-37

Endereço: Rua Planalto, 2046, Distrito Industrial

Cidade: Três de Maio - RS CEP: 98910-000

Sócio Proprietário: Luis César Reis

Dados bancários: Banco: Banco do Brasil; Agência 0682-3 Conta 3424-X

Fone: (55) 3535-2555 E-mail: reiflexvendas@terra.com.br

Responsável Comercial: TIAGO K. FRITZEN

RG: 9077523653 CPF: 010.248.180-63

PROPOSTA FINANCEIRA

Item	Qtd	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
17	10	CADEIRA EMPILHÁVEL PLÁSTICA Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), Assento: confeccionado em polipropileno (PP) Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugem. Capacidade aproximada de carga: 110kg Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno Medidas mínimas: Altura Total: 84cm ± 3cm x Profundidade Total: 53cm ± 3cm x Largura Total: 54cm ± 3cm Largura Encosto: 46cm ± 1cm x Altura Encosto: 33cm ± 1cm x Largura Assento: 46cm ± 1cm Profundidade Assento: 42cm ± 1cm Garantia mínima: 01 ano Cor Preto	REIFLEX RX170	R\$100,00	R\$1.000,00
16	02	CADEIRA ALTA GIRATÓRIA: com encosto regulável na altura, apoio na lombar integrado, apoia-braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT, mecanismo que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto, assento e encosto estofado em Couro PU Ecológico na cor preta, com base pata injetada em resina termoplástica e rodízios, peso suportado até 110 kg. Dimensão de Assento: Largura: 41,0 cm; Profundidade: 39,0 cm; Espessura: 4,7 cm; Dimensão de Encosto: Largura: 36,0 cm; Altura: 28,0 cm; Espessura: 4,7 cm; Altura: Mínima do Piso ao Topo do Assento: 59,5 cm; Máxima do Piso ao Topo do Assento: 72,0 cm; Mínima do Piso ao Topo do Encosto: 95,0 cm; Máxima do Piso ao Topo do Encosto: 108,5 cm;	REIFLEX RX160	R\$740,00	R\$1.480,00
19	30	CADEIRAS COM ASSENTO ESTOFADO com acabamento em Couro PU Ecológico, na cor preta, sem	REIFLEX RX190	R\$120,00	R\$3.600,00



REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
 Rua Planalto, 2046 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
 Fone: (55) 3535 2555
 E-mail: reiflexvendas@terra.com.br
 CNPJ: 93.920.361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535



		braços, que suporte até 120 kg, medidas mínimas, altura total 81 cm, altura do assento 45 cm, largura 40 cm, profundidade 45 cm, com estrutura fixa.			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Prazo de Garantia: conforme edital

Prazo de Entrega: conforme edital

Pagamento: mínimo conforme edital

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento e entrega, tais como os serviços de entrega, instalação, encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, despesas de importação), incidentes sobre o fornecimento, etc.

Demais condições conforme edital.

Três de Maio, 11 de setembro de 2023.

REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA:93920361000137	Assinado de forma digital por REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA:93920361000137 Dados: 2023.09.11 11:19:06 -03'00'
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSINATURA DIGITAL

REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
 CNPJ: 93.920.361/0001-37



PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0095/2023

Prezado Senhor

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 056/2023, cujo objeto da presente licitação: Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis., após tomar conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Item	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UND	QTD E	V.UNITÁ RIO R\$	TOTA R\$
51	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEIS ENCOSTO - Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímero. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40 mm de espessura média e densidade controlada de 45 à 55 Kg/m ³ . - REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL (CORINO/COURO PU), fixada com grampos com acabamento zinkado ao encosto de plástico. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava	PLAXMETAL OPERATIVA plus EXECUTIVA BACK SISTEM BASE SECRETARIA BRAÇO REGULAVEL REVESTIMENTO COURO ECOLOGICO	UND	29	591,80	17.162,20

SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADE LTDA

CNPJ: 48.049.309/0001-00 IE. I.E.:315.122.011.114

Rua: Minas Gerais, 411 Garça – SP CEP 17400-094

Email.: zeze_serapiao@hotmail.com CEL.: 14 999068688



	<p>mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. ASSENTO - Assento em Compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 à 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. - REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL (CORINO/COURO PU) fixada com grampos com acabamento zinclado ao assento de madeira.</p> <p>- Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado, montada por grampos com acabamento zinclado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. BRAÇOS - Apoia braços em Polipropileno Copolímero injetado texturizado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste lateral por</p>				
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



	<p>parafuso com auxílio de chave. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no flange e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa entre 0° e -7° e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20º de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a</p>				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



	<p>posição neutra aonde a mesma irá frenar o mecanismo na posição desejada. -</p> <p>Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado. COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 120 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço SAE 1010/1020 tubular retangular</p>				
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



	20x30, soldadas com cone central em aço SAE 1012 com parede 2,25 mm e diâmetro 57,15 mm. Pino do rodízio de aço SAE 1213 com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxate, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma				
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



	Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semibrilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS Altura do Encosto: 350 mm Largura do Encosto: 410 mm Profundidade do Assento: 420 mm Largura do Assento: 460 mm Profundidade total da cadeira: 700 mm Altura total da cadeira: 820 - 1020 mm Altura do Assento: 420 - 540 mm Largura total da cadeira: 700 mm				
R\$ 17.162,20					

Valor total: R\$ 17.162,20(DEZESSETE MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

Declaro que nos preços indicados estão incluídas todas as despesas relativas a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:

CNPJ:	48.049.309/0001-00
RAZÃO SOCIAL:	SERAPIÃO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
ENDEREÇO:	RUA : MINAS GERAIS 411 GARÇA -SP CEP 17400-094
TELEFONE:	(14) 999068688
E-MAIL:	ZEZE_SERAPIAO@HOTMAIL.COM
Estabelecimento Bancário:	BANCO 336 - C6 BANK
Agência:	0001
Conta: corrente	21375823-7

DADOS DA PROPOSTA

Validade da proposta:	60(SESSENTA) dias, a contar da data de apresentação na sessão pública.
Prazo de entrega:	Até 15 (QUINZE) DIAS CONFORME O EDITAL

SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CNPJ: 48.049.309/0001-00 IE. I.E.:315.122.011.114
Rua: Minas Gerais, 411 Garça – SP CEP 17400-094
Email.: zeze_serapiao@hotmail.com CEL.: 14 999068688



LOCAL DE ENTREGA

o Avenida Macali, nº 255, Centro, Marmeleiro – PR ou em local indicado, de acordo com as solicitações dos Departamentos.

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO PARA ASSINATURA DA ATA E DO CONTRATO

Nome completo:	MARIA JOSÉ SERAPIÃO MARQUELLI
Endereço:	RUA: MINAS GERIAS 411
Estado Civil:	CASADA
Profissão:	EMPRESÁRIA
Cédula de Identidade:	16.266.311/SSP
CPF/MF:	755.748.969-15

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que conheço e aceito em todos os seus termos.

- Declaro, que a proposta apresentada para participar do pregão nº 056/2023 foi elaborada de maneira independente.

- Declaro, sob as penas da lei, que atendo aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que estudei, comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo me, integralmente, às suas condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar.

OBS: O CERTIFICADO DA ABNT NR 17 SERÁ ENVIADO POR E-MAIL NA DATA DE 11/09, UMA VEZ QUE FÁBRICA ENCONTRA-SE EM RECESSO, DEVIDO AO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO.

Garça,08 de Setembro de 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br MARIA JOSE SERAPIAO MARQUELLI
Data: 08/09/2023 10:39:22-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Maria José Serapião Marquelli
CPF: 755.748.969-15
RG: 16.266.311-SSP
REPRESENTANTE LEGAL

SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADE LTDA
CNPJ: 48.049.309/0001-00 IE. I.E.:315.122.011.114
Rua: Minas Gerais, 411 Garça – SP CEP 17400-094
Email.: zeze_serapiao@hotmail.com CEL.: 14 999068688



SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADE LTDA
CNPJ: 48.049.309/0001-00 IE. I.E.:**315.122.011.114**
Rua: Minas Gerais, 411 Garça – SP CEP 17400-094
Email.: zeze_serapiao@hotmail.com CEL.: 14 999068688